



Rail 3 allumages RCS750

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)

3-circuit track - Adjustable coupling piece

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.


Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Description du type	ADJUSTABLE COUPLER [Adjustable coupling piece]	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Accessoires pour suspension	Non [-]	Données logistiques	
Accessoires mécaniques	Non [-]	Code de produit complet	871155938136799
Couleur des accessoires	Blanc	Nom du produit de la commande	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)
Caractéristiques électriques		Code barre produit	8711559381367
Circuit	3C [3-circuit track]	Code de commande	38136799
		Numérateur - Quantité par kit	1
		Conditionnement par carton	5

Rail 3 allumages RCS750

SAP - Matériaux	910500188315
Poids net (pièce)	0,140 kg

Schéma dimensionnel



3-circuit square acc. ZRS750

