



ClearFlood Large

BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU

ClearFlood large - LED module 70000 lm - LED - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Symmetrisch - Grau

ClearFlood Large eignet sich für zahlreiche Flutlichtanwendungen. Diese Scheinwerfer sind mit allen erforderlichen Steuerungsschnittstellen ausgestattet. Nicht nur um sie durch die richtige Ansteuerung noch effizienter zu machen, sondern sie bietet dadurch eine hervorragende Vorbereitung für aktuelle aber auch zukünftige Ansteuerungen. ClearFlood Large ist die Bezeichnung einer Scheinwerferreihe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, genau den passenden Lichtstrom für Ihre Anwendung zu wählen. Diese attraktive Lösung, die auf hochmodernen LEDs und einer hocheffizienten Optik beruht, bietet eine branchenweit führende Effizienz und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 40% (ohne den Einsatz zusätzlicher Steuerungen). Die breite Auswahl an Optiken ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen. ClearFlood Large lässt sich auf einfache Weise für eine Installation vorbereiten und bietet am Installationsort eine unkomplizierte und schnelle Montage. Der Scheinwerfer kann ebenfalls problemlos anstelle der herkömmlichen Technologie eingesetzt werden, da Elektroinstallation und Masten nicht geändert zu werden brauchen

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|------------------------------|--|
| Lampenfamiliencode | LED700 [LED module 70000 lm] |
| Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß |
| Lichtquelle austauschbar | Ja |
| Anzahl Vorschaltgeräte | 2 Einheiten |
| Betriebsgerät | PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] |
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| Typ optische Abdeckung/Linse | FG [Flachglas] |
| Ausstrahlungswinkel Leuchte | 70° x 21° |

| | |
|-------------------------|---|
| Steuerungsschnittstelle | - |
| Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock |
| Kabel | No |
| IEC-Schutzart | Schutzklasse I |
| Entflammbarkeitszeichen | F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
| CE-Zeichen | ja |
| ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen |
| Garantiedauer | 5 Jahre |

ClearFlood Large

| | |
|---|--|
| Optiktyp im Außenbereich | Symmetrisch |
| Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10. * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen |
| Konstanter Lichtstrom | Nein |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A | 3 |
| Typ B | |
| EU RoHS-konform | Ja |
| LED-Modultyp | LED |
| Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile |
| Produktfamiliencode | BVP651 [ClearFlood large] |

Lichttechnische Daten

| | |
|--|----|
| Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0 |
| Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0° |
| Standardaufneigung Ansatzmontage | 0° |

Elektrische Kenndaten

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Einschaltstrom | 13 A |
| Einschaltzeit | 1.32 ms |
| Leistungsfaktor (min.) | 0.97 |

Dimmen

| | |
|----------------|------|
| Dimmbar | Nein |
|----------------|------|

Mechanische Kenndaten

| | |
|--|----------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
| Reflektor-Material | - |
| Optisches Material | Acrylat |
| Material optische Abdeckung/Linse | Glas |
| Befestigungsmaterial | Stahl |
| Montagevorrichtung | MBA [Verstellbarer Bügel] |
| Form optische Abdeckung/Linse | flach |
| Ausführung optische Abdeckung | Klar |
| Gesamte Länge | 817 mm |

| | |
|--|--|
| Gesamte Breite | 597 mm |
| Gesamte Höhe | 80 mm |
| Effektive Projektionsfläche | 0.41 m ² |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 80 x 597 x 817 mm (3.1 x 23.5 x 32.2 in) |

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|--|--|
| Schutzart (IP) | IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK08 [5 J vandal-geprüft] |
| Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 4 kV im Gegentaktmodus und bis 4 kV im Gleichtaktmodus |

Initialkennwerte (IEC konform)

| | |
|--|------------------------|
| Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 59500 lm |
| Lichtstromtoleranz | +/-7% |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute | 135 lm/W |
| Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
| Init. Farbwiedergabeindex | 70 |
| Anfängliche Farbsättigung | (0.380, 0.390) SDCM <5 |
| Systemleistung | 440 W |
| Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11% |
| Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2 |

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

| | |
|--|------|
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10 % |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L95 |

Anwendungsparameter

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C |
| Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C |

Produktdaten

| | |
|--|--------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871869910810600 |
| Bestell-Produktname | BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU |
| EAN/UPC - Produkt | 8718699108106 |
| Bestellcode | 10810600 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1 |
| SAP-Material | 912300023766 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 24.000 kg |





ClearFlood Large

Abmessungsskizzen

532

ClearFlood BVP650/651

Photometrische Daten



OFCS1_BVP651T251xLED700-4S740S

OFPC1_BVP651T251xLED700-4S740S

