



# TUV T5

## TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	4PINSSINGLEENDED [ 4 Pins Single Ended]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	High Efficiency
Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [ Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Lampenstrom (Nom)	0.425 A
Spannung (Nom)	97 V
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4-Pin eingetrig gesockelt

Kolbenform	T16
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung	16 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064231899
Bestell-Produktname	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
EAN/UPC - Produkt	8711500642318
Bestellcode	64231899
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	32
SAP-Material	927970204099

# TUV T5


## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	19.3 mm	853 mm	845.4 mm

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

## Photometrische Daten



XDPB\_XUTUV-Spectral power distribution B/W



XDPO\_XUTUV-Spectral power distribution Colour

