



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h
LSF 2 000 h nominal	99 %
LSF 4 000 h nominal	99 %
LSF 6 000 h nominal	99 %
LSF 8 000 h nominal	99 %
LSF 12 000 h nominal	89 %
LSF 16 000 h nominal	33 %
LSF 20 000 h nominal	2 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	940 [ CCT de 4 000 K ]
Flux lumineux (nom.)	4600 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4600 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Coordonnée trichromatique x (nom.)	380
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	380
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78.6 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	91
LLMF 2 000 h nominal	96 %
LLMF 4 000 h nominal	95 %
LLMF 6 000 h nominal	94 %
LLMF 8 000 h nominal	93 %

# MASTER TL-D 90 De Luxe

LLMF 12 000 h nominal	92 %
LLMF 16 000 h nominal	91 %
LLMF 20 000 h nominal	90 %

## Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	58.5 W
Courant lampe (nom.)	0.670 A

## Températures

Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
--------------------------------------	-------

## Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	68 kWh
------------------------------------	--------

## Données logistiques

Code de produit complet	871150088869325
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10
Code barre produit	8711500888693
Code de commande	88869325
Code de commande local	TLD58/940N
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	928045094081
Poids net (pièce)	167.000 g
Code ILCOS	FD-58/38/1A-E-G13


## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

## TL-D De Luxe 58W/940

## Données photométriques



## Couleur TL-D de Luxe /940

## Couleur TL-D de Luxe /940


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Durée de vie



LDLE\_TL-D9HLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9HLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D9HLM\_0001-Lumen maintenance diagram

