



UVA

TUV 4W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [G5]
Application principale	Désinfection
Durée de vie utile (nom.)	6000 h
Description du système	Non-disponible [-]
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	TUV
Couleur	- [Not Specified]
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	0.17 A
Tension (nom.)	29 V
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Non-disponible [-]

Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.4 mg
Ultra-Violet (UV)	
Rayonnement UV-C	0.9 W
Données logistiques	
Code de produit complet	871150063872427
Nom du produit de la commande	TUV 4W FAM/10X25BOX
Code barre produit	8711500638724
Code de commande	63872427
Code de commande local	TUV4
Nominateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	250
Code 12NC	928000104013
Poids net (pièce)	18.600 g


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	143 mm	140.6 mm	150.1 mm	135.9 mm

TUV 4W

Données photométriques



XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

